

Produktinformation

Produktbeschreibung:

„Graffiti Entferner P“ ist ein universeller Graffiti-entferner für poröse Untergründe mit breitem Wirkspektrum. Das Produkt entfernt Graffiti auf allen porösen lösemittel- und materialbeständigen Oberflächen, wie Sandstein, Beton, Klinker, Marmor, Waschbeton und ähnlichem.

Anwendung:

Bei Verwendung im Innenbereich müssen die Räume gut belüftet sein.

Vor Arbeitsbeginn an verdeckter Stelle die Materialverträglichkeit testen. Nicht anwenden bei gestrichenen Untergrundflächen und Kunststoffen, z.B. Makrolon. Den „Graffiti Entferner P“ auftragen, mit dem Pinsel oder einer Naturhaarbürste verreiben, den Gel einwirken lassen. Einwirkungszeiten sind abhängig von den Farben, der Außen- und der Untergrundtemperatur sowie der Saugfähigkeit des Untergrundes. Die gelöste Farbe mit einem Tuch aufnehmen. Bei Mauerwerk nur bei Bedarf mit Heißwasser – Hochdruckreiniger nachspülen. Bei großen Flächen empfehlen wir einen Hochdruckreiniger zu verwenden. Bei Farbresten/Schatten Vorgang wiederholen, Einwirkungszeiten ggf. verlängern und gegen Austrocknung mit Folie abdecken.

Tipp: An kleiner Fläche probieren, wie sich die Farbe gelöst hat. Mit dem Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger von unten nach oben arbeiten, da Wasser den Graffiti-entferner neutralisieren kann. Nach der Reinigung empfehlen wir die Substrate mit unserem Graffiti-Schutz zu versehen.

Hinweise:

Der Graffiti-entferner ist ein Produkt, welches aufgrund seiner guten Lösekraft speziell zur Entfernung von Farben, öl- und fetthaltigen Anstrichen bestens geeignet ist. Nach Durchdringung der Farbschicht, werden mit dem Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger die Farbreste abgespritzt oder weiche Fläche mit einer Bürste oder einem Tuch entfernt.

Technische Daten:

Beschaffenheit: Trübes Gel

Inhaltsstoffe: <50% wasserlösliche Lösemittel <3% organische Säuren, <2,5% nichtionische Tenside, Hilfsstoffe und Verdickungsmittel.

Haltbarkeit: 6 Monate bei Lagerung von +10° C bis + 30°C

Sicherheitshinweise:

Unter Verschluss aufbewahren, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen. R 10 Entzündlich, R 10 Dämpfe nicht einatmen, können Schläfrigkeit verursachen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Beschmutzte, getränkte Kleidung umgehend wechseln.

Technischer Service

Unsere Produktinformationen und anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Da diese Anwendung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir keine Haftung nur für gleichbleibende Qualität. Änderungen und Aktualisierungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Diese Informationen sind unverbindlich. Sie sollen lediglich über die Beschaffenheit unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen keine Garantie dar und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Der Abnehmer oder Benutzer wird dadurch nicht von einer eigenen Prüfung der Eignung für die beabsichtigten Verfahren, Zwecke und Anwendungen durch dafür qualifiziertes Personal befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Marken- oder Handelsnamen anderer Unternehmen erfolgt lediglich beispielhaft und ist keine Empfehlung, sie schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.